

DC24V専用 Filament LED series



ALEG.



シリーズ	型番	定格電圧(v)	定格消費電力(w)	全光束(lm)	口金	色温度(K)	演色性	外径(mm)	長さ(mm)	定格寿命(h)	仕上げ
① G45	LDGC6G45/50/924/DC24/E26	24V	5.6	600	E26	2400	Ra90	45	76	20,000	クリア
② G45	LDGC6G45/50/927/DC24/E26	24V	5.6	600	E26	2700	Ra90	45	76	20,000	クリア
③ G45	LDGF6G45/50/924/DC24/E26	24V	5.6	600	E26	2400	Ra90	45	76	20,000	フロスト
④ G45	LDGF6G45/50/927/DC24/E26	24V	5.6	600	E26	2700	Ra90	45	76	20,000	フロスト
⑤ A60	LDAC6A60/50/924/DC24/E26	24V	5.6	700	E26	2400	Ra90	60	107	20,000	クリア
⑥ A60	LDAC6A60/50/927/DC24/E26	24V	5.6	700	E26	2700	Ra90	60	107	20,000	クリア
⑦ A60	LDAF6A60/50/924/DC24/E26	24V	5.6	700	E26	2400	Ra90	60	107	20,000	フロスト
⑧ A60	LDAF6A60/50/927/DC24/E26	24V	5.6	700	E26	2700	Ra90	60	107	20,000	フロスト
⑨ C35	LDCC3C35/40/924/DC24/E17	24V	3	400	E17	2400	Ra90	35	92	20,000	クリア
⑩ C35	LDCC3C35/40/927/DC24/E17	24V	3	400	E17	2700	Ra90	35	92	20,000	クリア
⑪ C35	LDCF3C35/40/924/DC24/E17	24V	3	400	E17	2400	Ra90	35	92	20,000	フロスト
⑫ C35	LDCF3C35/40/927/DC24/E17	24V	3	400	E17	2700	Ra90	35	92	20,000	フロスト

Brightlite ブライトライト株式会社

<https://www.bright.co.jp>

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
tel: 03-3518-4761 fax: 03-3518-4760 E-mail: toiawase@bright.co.jp

※開発中の製品につき、ご依頼の際は営業担当者へご相談ください。

※本カタログは2025年10月現在のものです。仕様、外観は予告なしに変更することがあります。

※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。

※印刷物と実物とでは多少色味が違つて見える場合がございますのでご了承ください。



HPはコチラから