



ミニクリプトンランプ形

LED電球


逆位相調光対応

[50形] Ra80以上の輝き

[40形] Ra90以上の高演色



型番	定格消費電力(w)	全光束(lm)	口金	色温度(K)	演色性(Ra)	外径(mm)	長さ(mm)	定格寿命(h)
① クリア 50形 LDA5LC/D/E17/827	4.8	670	E17	2700	≥80	35	64	15,000
② フロスト50形 LDA5LF/D/E17/827	4.8	630	E17	2700	≥80	35	64	15,000
③ クリア 40形 LDA4LC/D/E17/927	3.8	520	E17	2700	≥94	35	64	15,000
④ フロスト40形 LDA4LF/D/E17/927	3.8	500	E17	2700	≥94	35	64	15,000



 Brightlite ブライトライト株式会社

<https://www.bright.co.jp>

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
tel: 03-3518-4761 fax: 03-3518-4760 E-mail: toiawase@bright.co.jp



HPはコチラから

※開発中の製品につき、ご依頼の際は営業担当者へご相談ください。

※本カタログは2026年1月現在のものです。仕様、外観は予告なしに変更することがあります。

※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。

※印刷物と実物とは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。

※位相調光器には対応していません。白熱電球用の調光器は殆どが正位相調光となっておりますので、ご注意ください。