

FPL/FHP/FDL/FHT 形

コンパクト形蛍光ランプ Series

4 タイプ 16 品種をラインナップしました



型式	標準梱包	定格ランプ 電力 (W)	色温度 (K)	CRI (Ra)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	ガラス管径 (mm)	製品幅 (mm)	製品長 (mm)	口金	ブランド
FPL27EX-N	10×1	27	5000	80	0.610	1855	7500	20	43	245	GY10q-4	ALEG
FPL36EX-N	10×1	36	5000	80	0.435	2900	9000	20	43	410	GY10q-6	ALEG
FPL55EX-N	10×1	55	5000	80	0.670	4500	9000	20	43	560	GY10q-7	ALEG
FHP23EN	10×1	23	5000	80	0.425	1770	10000	17.5	39	245	GY10q-2	ALEG
FHP32EN	10×1	32	5000	80	0.255	2900	12000	17.5	39	412	GY10q-9	ALEG
FHP45EN	10×1	45	5000	80	0.325	4350	12000	17.5	39	560	GY10q-10	ALEG
FDL13EX-L	10×1	13	3000	80	0.300	800	6000	16	45	117	GX10q-2	ALEG
FDL13EX-N	10×1	13	5000	80	0.300	800	6000	16	45	117	GX10q-2	ALEG
FDL18EX-L	10×1	18	3000	80	0.375	1050	6000	16	45	127	GX10q-3	ALEG
FDL18EX-N	10×1	18	5000	80	0.375	1050	6000	16	45	127	GX10q-3	ALEG
FDL27EX-L	10×1	27	3000	80	0.600	1450	6000	16	45	137	GX10q-4	ALEG
FDL27EX-N	10×1	27	5000	80	0.600	1450	6000	16	45	137	GX10q-4	ALEG
FHT16EX-L	10×1	16	3000	80	0.210	1200	10000	12.5	49	116	GX24q-2	ALEG
FHT16EX-N	10×1	16	5000	80	0.210	1200	10000	12.5	49	116	GX24q-2	ALEG
FHT24EX-L	10×1	24	3000	80	0.300	1800	10000	12.5	49	139	GX24q-3	ALEG
FHT24EX-N	10×1	24	5000	80	0.300	1800	10000	12.5	49	139	GX24q-3	ALEG
FHT32EX-L	10×1	32	3000	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	ALEG および OSRAM
FHT32EX-W	10×1	32	4200	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	OSRAM
FHT32EX-N	10×1	32	5000	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	ALEG および OSRAM
FHT42EX-L	10×1	42	3000	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	ALEG および OSRAM
FHT42EX-W	10×1	42	4200	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	OSRAM
FHT42EX-N	10×1	42	5000	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	ALEG および OSRAM

【共通注意事項】

- 適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
- 低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
- 全メーカー器具に適合しているわけではありません。
- 必ず専用器具でご使用ください。
- 同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
- 初特性は 100 時間点灯後、周囲温度 25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 初めての点灯で電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
- お使いの照明器具が古い場合、稀に不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。

【注意事項：FPL】

- 一般蛍光灯用の安定器（磁気回路）で使用できます。
- 27 形は FL30 用、36 形は FL40 用、ただし、電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55 形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
- 27 形・36 形・55 形は、Hf23 形・32 形・45 形器具の補修用には使用できません。

【注意事項：FHP】

- 適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
- Hf23 形・32 形・45 形は、27 形・36 形・55 形器具の補修用には使用できません。

【注意事項：FDL】

- 一般蛍光灯用の安定器（磁気回路）で使用できます。13 形は FL15 用、18 形は FL20 用、27 形は FL30 用、ただし、電子式安定器は適合ランプ専用の物をご使用ください。

【注意事項：FHT】

- 適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。